

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)**

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10/23, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

№ 4868-16

г. Москва

Выдано

“ 11 ” апреля 2016 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ Tecfi S.p.A. (Италия)
81050, Pastorano (CE), S.S. Appia km. 193, Italy
Tel.: (+39) 0823-88-33-38, fax: (+39) 0823-88-32-60, e-mail: sales@tecfi.it

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Tecfi S.p.A. (Италия)
81050, Pastorano (CE), S.S. Appia km. 193, Italy

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Клеевые анкеры Tecfi типов SWE01, DGE01, DGE02

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - клеевой анкер включает в себя стальной стержень (шпилька с накаткой), установленный в просверленное отверстие в строительном основании, которое предварительно заполняется (инъецируется) специальным двухкомпонентным полимерным составом. В результате полимерный состав затвердевает, придавая монолитное состояние креплению. Геометрические размеры анкерных стержней: диаметр от 8 до 24 мм, длина от 65 до 300 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления материалов, изделий и оборудования к строительным конструкциям зданий и сооружений различного назначения. Клеевые анкеры применяют в качестве элемента крепления к строительному основанию из: бетона класса прочности от B20 (C20/25) до B55 (C50/60) в сжатой зоне строительных конструкций, кладке из полнотелого и пустотелого керамического или силикатного кирпичей.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ -
Рекомендуемые значения допускаемых вытягивающих нагрузок для выполнения предварительных расчетов количества анкеров при проектировании: из бетона В20 (С20/25) – от 5,0 кН до 44,8 кН, из полнотелого кирпича - от 0,6 кН до 1,2 кН, из пустотелого кирпича - от 0,3 кН до 0,6 кН, в зависимости от типа, диаметра и глубины заделки анкера.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции, технологии и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА -
Каталог крепежных изделий и техническая документация Tesfi S.p.A., европейские технические сертификаты, протоколы испытаний анкеров Tesfi, международные стандарты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения “Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве” (ФАУ “ФЦС”) от 25 марта 2016 г. на 15 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до “ 11 ” апреля 2017 г.

Заместитель Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации



Х.Д.Мавляиров

Зарегистрировано “ 11 ” апреля 2016 г., регистрационный № 4868-16

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)734-85-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)